

水性真好漆

MULTI-PURPOSE PAINT

木材、水泥、金屬等多種板材適用



■ 水性真好漆 ■

MULTI-PURPOSE PAINT

木板上溶劑型塗料的最佳替代品

讓設計綻放無限可能！選擇青葉水性真好漆，低味環保，為老舊牆面、傢俱和門板穿上新衣展現美觀、健康與耐久性，立即體驗它的卓越價值！

✓ 無添加八大重金屬及甲醛

✓ 柔順快乾好施作

✓ 完美遮蓋附著性佳

✓ 低VOC，安全環保

✓ 適用多種板材與底漆

✓ 色澤恆彩超耐候

✓ 千種電腦調色供選擇

✓ 亮光/平光兩種光澤



適用於多種室內外材質，包括水泥牆、磚牆、玻璃、浪板、木材、金屬及磁磚（浴室磁磚除外）。根據不同材質的特性，選擇合適的底漆並正確施工，可大幅提升塗裝效果。

以下是針對不同材質的施工建議：

1. 水泥牆面與磚牆：建議使用水性多功能強效底漆，提供卓越的附著力，特別適用於新舊牆面，能有效防止漆膜脫落。
2. 金屬表面：使用水性萬用白底漆，能增強金屬表面與漆膜的附著力，同時具有輕度抗腐蝕性，適合各種室內金屬材質。
3. 木材表面
毛細孔填補：對於有毛細孔的木材，先使用 水性打磨白底漆，多次塗裝並打磨（建議使用320目砂紙）至表面平整光滑。
油脂阻隔：毛細孔填補完成後，塗刷 水性綁油煙底漆（1~2道），有效防止木材內部油脂滲出，並確保漆膜細膩平滑。
4. 已塗漆且光滑的板材（如波麗板或美耐板）
打磨處理：由於此類表面光滑不易附著，建議使用細砂紙（如320目）進行打磨，增加表面粗糙度，增進附著。
特殊環境處理：若現場不便於打磨，可改用 水性萬用白底漆，以增強附著力，避免後續漆膜脫落。

施工注意事項

1. 正確選用底漆：根據材質特性選擇對應的底漆，才能確保塗裝效果與耐久性。
 2. 表面處理不可忽視：無論是填補毛細孔、打磨光滑表面，或阻隔木材油脂，前處理的品質決定了最終的塗裝效果。
 3. 環境條件影響效果：施工時應確保環境乾燥，避免高濕度或油污影響附著力。
- 無論是水泥、磚牆、木材還是金屬，只要根據材質特性選擇適合的底漆，並嚴格遵循施工步驟，都能達到理想的塗裝效果。讓真好漆為您打造穩固持久的漆膜品質！

